

MasterTop[®] SRA (бывшее название MASTERTOP 1200 C)

Кварцевые наполнители, используемые для применения вместе с системами промышленных напольных покрытий серий MASTERTOP и MASTERSEAL.

ОПИСАНИЕ

Кварцевые наполнители серии MasterTop[®] SRA применяются с различными материалами на основе смол для создания напольных промышленных систем и устойчивых к скольжению поверхностных профилей.

MasterTop[®] SRA 1 - размер фракции наполнителей от: 0-0.3мм;

MasterTop[®] SRA 3 - размер фракции наполнителей от: 0.3-0.9мм;

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кварцевые наполнители серии MasterTop[®] SRA применяются в строгом соответствии с инструкциями, представленными в технических описаниях систем напольных покрытий для:

- Палуб автомобильных парковок
- Кухонных напольных покрытий
- Покрытий инженерных цехов
- Покрытий автомобильных гаражей
- Складских помещений
- Электростанций
- Сельскохозяйственных зданий
- Авиационных ангаров
- Скотобойни
- Погрузочно-разгрузочных платформ Фабрик

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичность
- Высокая устойчивость к воздействию нагрузок
- Устойчивость к истиранию
- Не окисляется
- Для получения профиля устойчивого к скольжению
- Улучшения силы адгезии между бетоном и последующими наносимыми слоями систем напольных покрытий
- Понижения пылеобразования

УПАКОВКА

Кварцевые наполнители серии MasterTop[®] SRA поставляются в 25кг мешках с тройной прокладкой.

РАСХОД

Кварцевые наполнители серии MasterTop[®] SRA применяются, соблюдая расход, указанный в технических описаниях систем напольных покрытий

ХРАНЕНИЯ

Материал рекомендуется хранить вдали от действия прямых солнечных лучей, на паллетах приподнятых от земли и защищенном, от воздействия влажности и осадков. При складировании материала избегайте чрезмерной компактности упаковок.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Кварцевые наполнители серии MasterTop[®] SRA являются инертными и безопасными материалами, хотя, как и с другими материалами, содержащими портланд-цемент и смолы химические смеси, содержащие в своем составе кварцевые наполнители серии MasterTop[®] SRA могут вызывать раздражение. В случае контакта с глазами, немедленно промойте обильным количеством воды в течение как минимум 15 минут. Обратитесь за помощью к физиотерапевту. В случае контакта с поверхностью кожи, тщательно промойте участки кожи обильным количеством воды.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Все материалы, произведенные и реализуемые компанией ТОО «БАСФ Центральная Азия» произведены под контролем системы управления за качеством выпускаемой продукции, независимо сертифицированной и полностью соответствующей международным требованиям по: качеству, не загрязнению условий окружающей среды, не нанесению ущерба и вреда здоровью работающего персонала международных стандартов: ISO 9001.



The Chemical Company

MasterTop[®] SRA (бывшее название MASTERTOP 1200 C)

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

ТОО «БАСФ Центральная Азия»

Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 211 А

Тел: +7 727 2790013 факс: +7 727 2333282

www.basf-cc.kz