

# MasterRoc<sup>®</sup> TSG 7 (старое название MEYCO TSG 7)

## Смазка для хвостового уплотнения щитовых ТПК

### Описание материала

MasterRoc TSG 7 представляет собой смазку щеток хвостового уплотнения для щитовых тоннелепроходческих комплексов. Смазка щеток хвостового уплотнения помогает весьма эффективно изолировать зазор между щитом и бетонной обделкой тоннеля, предотвращая попадание в тоннель воды, грунта или цементного раствора. Смазка MasterRoc TSG 7 применяется для первичного заполнения щеток хвостового уплотнения, а также в случае сильного износа системы щеток.

### Область применения материала

Щитовые тоннелепроходческие комплексы, оборудованные системой щеток хвостового уплотнения. Предотвращает попадание воды через щетки даже при очень сильном их износе.

### Особенности и преимущества материала

- Эффективная изоляция хвостового уплотнения;
- Отличное сцепление с любой металлической и бетонной поверхностью;
- Хорошая способность к перекачиванию.

### Упаковка

MasterRoc TSG 7 поставляется в стандартных стальных бочках по 250 кг.

### Химические и физические свойства

Тип материала	Гомогенное пастообразное вещество
Цвет	Светло-серый
Запах	Слабый характерный
Плотность	1700±10кг/м <sup>3</sup> (при 20 <sup>0</sup> С)
Густота	220±20 ASTM D 217 (1/10мм)
Предельное давление (тест Матсумаро на герметичность)	34,4 бар
Водоотталкивание	<5% ASTM D 4049
Летучесть	<2% ASTM D 972
Температура каплепадения по ISO 2176	>170 <sup>0</sup> С
Термическое разложение	>180 <sup>0</sup> С
Сульфатированные золы	>50%
Растворимость в воде	Не растворяется в воде >50%

### Дозировка и применение

Для первичного заполнения системы хвостового уплотнения из 3 рядов щеток необходимо 50 кг MasterRoc TSG 7 на 1 метр длины окружности щита.

### Условия хранения

MasterRoc TSG 7 следует хранить при температуре от +5<sup>0</sup>С до +35<sup>0</sup>С в оригинальной, плотно закрытой таре. При соблюдении вышеуказанных условий срок хранения материала составляет не менее 12 месяцев. Меры предосторожности  
Вещества, входящие в состав смазки MasterRoc TSG 7, являются инертными.



The Chemical Company

## MasterRoc<sup>®</sup> TSG 7 (старое название MEYCO TSG 7)

Продукт не содержит опасных веществ, наличие которых требует специальной маркировки. Продукт экологически безопасен и не представляет опасности для людей при проведении работ. Тем не менее, при обращении с данным продуктом рекомендуется следовать стандартным правилам обращения с химическими материалами. Используйте защитные очки и перчатки.

### ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Все материалы, произведенные и реализуемые компанией ТОО «БАСФ Центральная Азия» произведены под контролем системы управления за качеством выпускаемой продукции, независимо сертифицированной и полностью соответствующей международным требованиям по: качеству, не загрязнению условий окружающей среды, не нанесению ущерба и вреда здоровью работающего персонала международных стандартов: ISO 9001.

---

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.

**Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.**

---

ТОО «БАСФ Центральная Азия»

Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 211 А

Тел: +7 727 2790013 факс: +7 727 2333282

www.basf-cc.kz